

TkBlock-BLX



controle de acesso
segurança
tecnologia
confiabilidade

Desenvolvida para controlar e bloquear acessos não autorizados, garantindo segurança e organização na entrada e saída de pessoas.

Permite autenticação por diferentes tecnologias, como cartão ID/EM, Mifare, QR Code, biometria digital, reconhecimento facial, entre outras opções.

Amplamente utilizada em eventos, estádios, canteiros de obras, condomínios, indústrias e diversos ambientes corporativos.

Características

- Modelos com leitoras de todos os padrões do mercado: proximidade, biométrica, Mifare e/ou código de barras
- Comunicação Gigabit Ethernet e Wi-Fi (opcional)
- Power over Ethernet - PoE (opcional)
- 8 entradas e 8 saídas digitais para conexão de sensores e acionamentos
- Aplicativo de configuração embarcado com acesso via browser (computador, tablet ou smartphones)
- Banco de dados embarcado armazenado em SD Card de fácil remoção e colocação em equipamento backup sem prejudicar a operação
- Circuitos de proteção contra interferências eletromagnéticas de acordo com as principais normas internacionais
- Utilização de scripts para definir rapidamente regras de negócio personalizadas, sem necessidade de suporte técnico
- Permite a liberação do giro dos braços através de um botão externo
- Permite sinalização de seleção para revista
- Pictogramas laterais para indicação de sentido de fluxo
- Acesso livre, modo proibido - são selecionáveis
- Passagem bidirecional (entrada/saída)
- Controle e gerenciamento remoto via software
- Passagem por alarme de incêndio: quando o alarme de incêndio é acionado, o braço será derrubado automaticamente para evacuação de emergência
- Configurações válidas de duração de passagem: o sistema cancelará a permissão de passagem se uma pessoa não passar dentro do período de passagem válido
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps. Os dados de comunicação são especialmente criptografados para aliviar a preocupação de vazamento de dados

Especificações técnicas

Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC

Consumo: 17W

MCBF > 2 milhões de vezes

Taxa de passagem: Mais de 30 pessoas por minuto
A taxa de passagem real é afetada pela taxa de aprovação da pessoa e pelo método de aprovação.

Temperatura de trabalho: 0°C a 70°C

Umidade de trabalho: 0% a 95% (Sem condensação)

Ambiente de aplicação: Interno

Certificações: CE/CB/RoHS/REACH/WEEE

Largura da pista: 550mm

Dimensões:

Sem embalagem: 426 mm x 268 mm x 982,5 mm

Com embalagem: 700 mm x 430 mm x 1140 mm

Peso:

Sem embalagem: 24,26 kg

Com embalagem: 30,77 kg

Construção:

Pedestal em aço inoxidável SUS 304

Braço articulado:

Incluso

LED indicativo entrada e saída:

Incluso

Dimensões

