

TkProFace-7P20K



ENTRADA PRINCIPAL

O dispositivo de controle de acesso ProFace pode ser amplamente aplicado em diversos cenários, como empresas, residências, fábricas, hospitais, escolas e outros.

controle de acesso
segurança
tecnologia
confiabilidade

tasksistemas.com.br

Características

- Tela sensível ao toque LCD de 7 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels
- Distância de reconhecimento: 0,3 a 3 m
- Tempo de reconhecimento facial: < 0,2 s por usuário
- Taxa de precisão do reconhecimento facial: ≥ 99%
- Suporta cartão M1 (Mifare)
- Detecção de máscara facial
- Capacidade para 20.000 rostos, 20.000 cartões e 150.000 registros de eventos
- Suporte a ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP (IPv4 e IPv6)
- Suporta sincronização de hora

Especificações técnicas

Display

- . Tamanho da tela: 7 polegadas
- . Método de operação: Tela sensível ao toque

Vídeo

- . Lentes: 2
- . Resolução: 2 MP
- . Campo de visão (FOV): HFOV = 75,5°, VFOV = 41,5°, DFOV = 87°

Áudio

- . Qualidade de áudio: Microfone omnidirecional integrado

Rede

- . Rede cabeada: Suporta 10/100/1000 Mbps auto-adaptável

Interfaces

- . Interface de rede: 1
- . Controle de fechadura: 1
- . Botão de saída: 1
- . Entrada de contato da porta: 1
- . Entrada de alarme: 2
- . Saída de alarme: 1
- . Tamper (antiviolação): 1
- . RS-485: 1
- . Wiegand: 1
- . USB: 1 Tipo A (para módulo)

Geral

- . Alimentação: 12 VDC, 2 A
- . Consumo de energia: ≤ 10W
- . Temperatura de operação: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
- . Umidade de operação: 10 a 90% (sem condensação)
- . Nível de proteção: IP65
- . Dimensões: 118mm × 234mm × 27mm
- . Idioma: Inglês, Espanhol (América do Sul), Árabe, Tailandês, Indonésio, Russo, Vietnamita, Português do Brasil, Japonês, Coreano
- . Peso bruto: 1.06 kg (2.34 lb),
Peso líquido: 0.57 kg (1.26 lb)

Função

- . Anti-spoofing facial: Suportado (proteção contra tentativas de fraude ou uso de fotos/vídeos para enganar o reconhecimento facial).

Dimensões

